

GORILLA GLUE

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

GORILLA GLUE®

Hihetetlenül erős és sokoldalú. A vezető többfunkciós vízálló ragasztó.



GORILLA SUPER GLUE®

PILLANATRAGASZTÓ
Elképesztően erős és az Impact-Tough® formulával rugalmasabb is.



GORILLA WOOD GLUE®

Erős és gyors faragasztó rövid szorítási idővel.



GORILLA EPOXY®

Erős, tartós, gyors és kemény, sokoldalú felhasználási területre.



A LEGJOBB	Különböző felületek tartós javítására kül- és beltérben.	Azonnali gyors javításokra beltérben.	Asztalosipari vagy hobbi célra bármilyen fához.	Kemény és tartós kötésekhez. Oldószereknek ellenáll.
Nyitott munkaidő	10-15 perc	nem tartható nyitva	5-10 perc	5 perc
Szorítási idő	1-2 óra	30-60 mp	20-30 perc	30 perc
Száradási idő 100% 24 óra alatt	80% 1-2 óra alatt	1-5 perc	80% 1-2 óra alatt	30 perc
Kültéri használat	100% vízálló	nem ajánlott	D3 vízállóság	vízálló
Ragasztó terjeszkedés	van	nincs	nincs	nincs
Száradási szín	világos barna	áttetsző	természetes fa színű, áttetsző	kristálytisza
Megmunkálhatóság	csiszolható, festhető	csiszolható	csiszolható, festhető	csiszolható, festhető
Alkalmas:				
Fa	✓	✓	✓	✓
Fém	✓	✓		✓
Kő	✓	✓		✓
Kerámia	✓	✓		✓
Üveg	✓			✓
Műanyag*	✓	✓		✓
PVC lemez**	✓	✓		✓
Tégla	✓	✓		✓
Beton	✓			✓
Hab anyagok	✓			✓
Papír		✓		
Gumi		✓		

*Ragasztja a legtöbb műanyagot, de a polietilént és polipropilént nem. **PVC csőhöz nem ajánlott.